

FICHE CARACTERISTIQUES		CR250R.2	31/10/01
APPELATION COMMERCIALE: CR250R.2		TYPE VEHICULE : ME03A	
Numéro d'Identification Véhicule N.I.V : JH2ME03A*2M6000001 ~		N° moteur : ME03E-6400001 ~	
DIMENSIONS	ITEM	CR250R.2	
	Poids à sec ( kg )	96.5	
	Poids en ordre de marche ( kg )		
	Longueur hors - tout (mm)	2.190	
	Largeur hors - tout (mm)	823	
	Hauteur hors tout (mm)	1.269	
	Empattement (mm)	1.491	
	Hauteur de selle (mm)	950	
	Garde au sol (mm)	346	
	Hauteur de repose-pieds	436	
PARTIE-CYCLE	Type châssis	Double poutre simple berceau dédoublé	
	Angle de chasse (degré)	26°42'	
	Chasse (mm)	106.7	
	Fourche (mm)	SHOWA /Cartouche à double chambre Dia.: 47 / débattement : 315mm Capacité d'huile cartouche: 185cc ~ Capacité std d'huile extérieure cartouche : 419cc	
	Bras oscillant	Aluminium / débattement 319mm	
	Suspension arrière	Pro-link réglable en compression et détente	
	Roues	Jantes et rayons aluminium / Option avant 20pouces	
	Pneus avant Option avant arrière	80/100-21 51M / Pression 1.0 kg/cm <sup>2</sup> 90/100-20 100/90-19 57M / Pression / duo kg/cm <sup>2</sup>	
	Manufacturiers		
	Freins avant arrière	1 disque hydraulique / dia.: 240 mm étrier 2 pistons 1 disque hydraulique / dia: 240mm étrier 1 piston	
	Réservoir d'essence	7.7 litres	
MOTEUR	Type	2Temps / monocylindre refroidissement liquide Admission carter directe et RC valve commandée par servo-moteur	
	Cylindrée / rapport volumétrique	249.3 cm <sup>3</sup> / 8.7 : 1	
	Alésage / course	66.4 X 72.0 mm	
	Puissance maximum	43.4kW à 8000 tr/mn *	
	Couple maximum	5.0daNm à 7750 tr/mn	
	Carburateur	MIKUNI TMX 11B / Boisseau plat de 36 mm	
	Boîte de vitesse	5 vitesses en prise constante 3.000 ( 21X63 1.800 (15X27) / 1.470 (17x25) / 1.210(19x29) 1.000 (21x21) / 0.869 (23x20) Finale : 3.530 (13x49)	
	Rapports 1 <sup>er</sup> / 2 <sup>ème</sup> / 3 <sup>ème</sup> Rapports 4 <sup>ème</sup> / 5 <sup>ème</sup> / 6 <sup>ème</sup>		
	Embrayage	multidisques humides	
	Transmission secondaire	DID 520DMA2 / 114maillons / rapport second.13/49	
	Régime de ralenti / vis de richesse	1 tr / 1/2	
	Capacité huile de boîte de vitesses	Totale: 0.7 l / 0.65 L à la vidange	
ELECTRICITE	Alternateur		
	Batterie		
	Phare		
	Allumage	AC CDI numérique / avance en 3D	
	Bougie	BR8EG / W24ESR-V	
	Fusibles		