

**CR85R.3**  
**CR85RB. 3/4**

**CODE DE ZONE : ED**

**TYPE : HE07A**  
**CODE PIECES : GBF**  
**CODE COULEUR :**  
**NH196(blc)-R177rouge**

**CR85R.3 N°série / moteur: JH2HE07A03K000079 / 5007000**  
**CR85RB. 3 N°série / moteur: JH2HE07A23K000536 / 5007000**  
**CR85RB. 4 N°série / moteur: JH2HE07A54K010544 / 5010000**

**PARTIE CYCLE**

<b>CHASSIS</b>	Simple berceau dédoublé
Longueur/ largeur/hauteur (mm)	R 1,812mm / 772mm / 1,125mm - / RB 1,899mm / 772mm / 1,167mm
Empattement/ hauteur selle / garde au sol (mm)	R 1,249mm / 827mm / 315mm - RB 1,285mm / 868mm/ 356mm
Poids à sec	R 68,8kg / RB 70,2kg
<b>SUSPENSION</b>	
<b>AVANT</b>	SHOWA Télé-hydraulique inversée
Débattement	275mm / Diamètre 37mm
Pression d'air	0,0Kg/Cm2
Capacité d'huile	CR85R Std 357cc / CR85RB STD 356cc
Niveau d'huile	CR85R Std 101mm / CR85RB 102mm
Réglage hydraulique : compression	CR85R: 8 positions desserrées / CR85RB: 10P desserrées
détente	1 1/4 Tours desserrés
Ressorts en option	CR80R Std 0,26kg/mm ( 2 spires x2) / Souple 0,24kg/mm (3 spires&1opposée )
	Dur 0,28kg/mm (1 spire x2)
	CR80RB Std 0,28kg/mm ( 1 spirex2) / Souple 0,26kg/mm (2 spires x2 )
	Dur 0,30kg/mm ( 2 spires & 1spire )
<b>ARRIERE</b>	PROLINK
Débattement	CR80R-273mm / CR80RB-290,5mm
Précharge du ressort standart	CR80R Std 231,9mm / Mini : 222mm
	CR80RB Std 229mm / Mini : 225mm
Pression d'azote	10,0kg/cm <sup>2</sup>
Réglage hydraulique / compression	CR80R :1 tours 1/8 desserré / CR80RB : 1tr
détente	CR80R :1 tour 1/4 desserré / CR80RB : 1tr 1/4
Ressorts en option	CR80R Std 4,8 kg/mm rouge / Souple 4,4 kg/mm rose/ 4,6 brun/
	Dur 5,0kg/mm blanc / 5,2 sans / 5,4kg/mm noire / 5,6kg/mm bleu
	CR80RB Std 5,2 kg/mm sans marque / Souple 5,0 kg/mm blanc /4,8kg/mm rouge
	Dur 5,4kg/mm marque noire& 5,6kg/mm bleu
<b>PNEUS</b>	
<b>AVANT</b>	
<b>DIMENSIONS</b>	"CR80R" 70/100-17-40M / CR80RB 70/100- 19 42M
<b>PRESSION A FROID</b>	1,0kg/cm <sup>2</sup>
<b>ARRIERE</b>	
<b>DIMENSIONS</b>	"CR80R" 90/100-14-49M / CR80RB 90/100-16 52M
<b>PRESSION A FROID</b>	1,0kg/cm <sup>2</sup>
<b>FREINS</b>	Disques avant/arrière
<b>CAPACITE DU RESERVOIR D'ESSENCE</b>	5,3 litres
<b>ANGLE DE CHASSE</b>	CR80R 27°13' / CR80RB 27°11'
<b>CHASSE</b>	CR80R 79mm / CR80RB 91mm

**MOTEUR**

<b>TYPE</b>	Monocylindre 2 Temps. Refroidissement liquide
<b>PUISSANCE</b>	26.9 ch. à 12500Tr/mn (DIN)
<b>COUPLE</b>	1,54 Kgm à 11000Tr/mn (DIN)
<b>ALESAGE X COURSE</b>	47,5x47,8mm
<b>CYLINDREE</b>	84,7cc
<b>TAUX DE COMPRESSION</b>	8,4 : 1

**TRANSMISSION**

<b>EMBRAYAGE DISQUES GARNIS/RESSORTS</b>	LIMITE SERVICE Epais. 2,70mm / Long. 35,4mm
<b>BOITE DE VITESSE</b>	6 vitesses en prise constante
<b>DEMULTIPLICATION SECONDAIRE</b>	CR80R-15 x 50 / CR80RB -15 X 56
<b>FLECHE DE LA CHAINE SECONDAIRE</b>	45 à 55mm
<b>COURONNE EN OPTION</b>	CR80R 47 et 51 dents- alu. / 49 dents acier.
	CR80RB 53 / 55 et 57 dents alu,
<b>CHAINE SECONDAIRE</b>	CR80R Std 116 maillons / Option 118 maillons ( RK 420MS ) (DID420MBK)
	CR80RB Std 124 maillons / Option 126 maillons ( DID420MBK )