

## MTX125R2. H

TYPE : TC02  NUM DE SERIE : 600001    CODE PIECES : KS3  NUM DE NOTEUR : 000001    CODE COULEUR :		
PARTIE CYCLE	TYPE COTES CADRE Angle de chasse Trainée	Simple berceau dédoublé 28° 112 mm
	SUSPENSION AVANT Débattement, Diamètre Pression d'air Capacité d'huile (cm³) Niveau d'huile	Télescopique hydraulique 230 mm - 35 mm 0.0 Kg/cm Std 300 cm <sup>3</sup> Std 170 mm Maxi 175 mm Mini 198 mm
	ARRIERE Débattement Précharge du ressort	Pro-link 200 mm Std.: 200 mm Maxi 202 mm Mini 198 m
	PNEUS AVANT Dimensions Pression à froid: SOLO- DUO	3.00 - 21 - 4PR 1.5 bar
	ARRIERE Dimensions Pression à froid: SOLO / DUO	4.60 - 18 - 4PR SOLO 1.5 bar DUO 1.75 bar
	CAPACITE DU RESERVOIR D'ESSENCE/RESERVE CAPACITE DE LA RESERVE REGLAGE DE LA CHAINE SECONDAIRE	11.0 1 3.0 1 35 à 45 mm
MOTEUR	TYPE PUISSANCE COUPLE ALESAGE X COURSE CYLINDREE RAPPORT VOLUMETRIQUE COMPRESSION	Monocylindre 2T avec ATAC Refroidissement liquide 13 ch 11.1 kW (ISO) 4.35 daN.m & 7000 Tr/mn (ISO) 56 x 50.6 mm 124.6 cm <sup>3</sup> 6.7 : 1 11 bar +/-2
TRANSMISSION	EMBRAYAGE BOITE DE VITESSE RAPPORT DEMULTIPLICATION SECONDAIRE	Multidisque à bain d'huile 6 rapports en prise constante 3.076 40 : 15
CARBURATEUR	DIAMETRE IDENTIFICATION GICLEUR PRINCIPAL GICLEUR DE RALENTI/STARTER HAUTEUR DE FLOTTEUR REGIME DE RALENTI OUVERTURE DE VIS DE RICHESSE FILTRE A AIR REGLAGE AIGUILLE / GICLEUR AIGUILLE	24 mm PH BL 24 B # 105 # 50 # 60 24 mm 1400 Tr/mn 2 Tr 1/2 Mousse polyuréthane huilée 2éme cran # 266