

FEDERUNG

Vorderradfederung

Die Vorderradfederung dieses Motorrads bietet durch Regulierung des Luftdrucks den gewünschten Fahrkomfort bei verschiedenen Fahrer-/Gepäckgewichten und Fahrbedingungen.

Bei normalen Bedingungen empfiehlt sich die folgende Druckeinstellung:

0—40 kPa (0—0,4 kg/cm²)

Niedrige Luftdruckeinstellungen bieten ein weicheres Fahren; sie sind für leichte Lasten und gute Straßenverhältnisse vorgesehen. Hohe Luftdruckeinstellungen sind für härteres Fahren, schwere Lasten und schlechte Straßenverhältnisse vorgesehen.

OPHANGING

Voorwielophanging

Door het afstellen van de luchtdruk zal de voorwielophanging van deze motorfiets het gewenste rijcomfort bieden voor verschillende bestuurder/belading gewichten en in verschillende rijomstandigheden.

In normale omstandigheden wordt de volgende druk aanbevolen:

0—40 kPa (0—0,4 kg/cm²)

Lagere luchtdrukinstellingen bieden een zachter rijden en zijn bestemd voor een lichte belading en goede wegomstandigheden. Hogere luchtdrukinstellingen resulteren in een harder rijden en zijn geschikt voor het rijden met een zware belading en op slechte wegen.