

SCHLAUCHLOSE REIFEN

Dieses Motorrad ist mit schlauchlosen Reifen und den dazugehörigen Ventilen und Radfelgen ausgestattet. Verwenden Sie nur mit "TUBELESS" gekennzeichnete schlauchlose Reifen und schlauchlose Ventile auf Felgen mit der Aufschrift "TUBELESS TIRE APPLICABLE" (geeignet für schlauchlose Reifen).

Richtiger Reifenfülldruck gewährleistet maximale Fahrstabilität, optimalen Fahrkomfort und maximale Lebensdauer der Reifen.

Der Reifenfülldruck ist regelmäßig zu kontrollieren und gegebenenfalls zu korrigieren.

ZUR BEACHTUNG:

- * Der Reifendruck ist bei "kalten" Reifen vor dem Fahren zu kontrollieren.
- * Schlauchlose Reifen besitzen bis zu einem gewissen Grad selbstdichtende Eigenschaften im Falle kleiner Undichtigkeiten, und die Luft entweicht oft nur sehr langsam. Die Reifen müssen daher sehr genau auf Einstiche untersucht werden, besonders wenn sie einen Druckabfall feststellen.

Reifengröße	
Vorn	130/70 ZR16
Hinten	180/55 ZR17
Reifendruck (kalt), kPa (kg/cm ²)	Fahrer allein
	Vorn 250 (2,50)
	Hinten 290 (2,90)
	Mit Sozius
Vorn 250 (2,50)	
Hinten 290 (2,90)	
Reifen marke NUR SCHLAUCHLOS	BRIDGESTONE
	Vorn BT-50F RADIAL G
	Hinten BT-50R RADIAL G
	<Außer MX-Typ> MICHELIN
Vorn TX11	
Hinten TX23	