



**ETIQUETTE DU BOUCHON DE RADIATEUR****DANGER****NE JAMAIS OUVRIR A CHAUD.**

Le liquide de refroidissement chaud vous brûlerait.

Le clapet de surpression commence à s'ouvrir à 1.1 kgf/cm².**ETIQUETTE D'AVERTISSEMENT POUR ACCESSOIRES ET CHARGEMENT****ATTENTION****ACCESSOIRES ET CHARGEMENT**

- L'ajout d'accessoires et bagages peut affecter la sécurité, la stabilité et la maniabilité de cette moto.
- Avant de poser un accessoire, lire attentivement les instructions du manuel du conducteur et du guide d'installation.
- Le poids total des accessoires et bagages ajoutés au poids du pilote et du passager ne doit pas dépasser 195 kg, qui est la charge maximale autorisée.
- Le poids des bagages ne doit en aucune circonstance dépasser 33 kg.
- Un carénage de grande taille monté sur la fourche ou le guidon est déconseillé.

**PLAQUE DE GONFLAGE DES PNEUS**

Pression de gonflage à froid des pneus:

[Pilote et passager]

Avant 250kPa 2.50 kgf/cm² 36 psiArrière 290kPa 2.90 kgf/cm² 42 psi

[Pilote seul]

Avant 250kPa 2.50 kgf/cm² 36 psiArrière 290kPa 2.90 kgf/cm² 42 psi

Dimensions des pneus:

Avant 120/70ZR17M/C(58W)

Arrière 160/60ZR17M/C(69W)

Marque des pneus:

BRIDGESTONE CONTINENTAL

Avant BT57F RADIAL U ContiRoadATTACK H

Arrière BT57R RADIAL E ContiRoadATTACK H