

Прокол шины в дороге ► Снятие колес

Установка колеса:

1. Установите боковые втулки на колесо.
2. Поместите переднее колесо между перьями вилки и вставьте с левой стороны до упора ось колеса через правое перо вилки и ступицу колеса.

3. Затяните гайку оси.

Момент затяжки: 59 Н·м (6,0 кгс·м)

4. Установите тормозной суппорт и надежно затяните крепежные болты.

Момент затяжки: 30 Н·м (3,1 кгс·м)

- При установке тормозного суппорта используйте только новые болты.

ПРИМЕЧАНИЕ

Осторожно размещайте тормозной диск между колодками, чтобы не повредить их рабочие поверхности.

5. Опустите переднее колесо на землю.

6. Несколько раз нажмите на рычаг и педаль тормоза. Затем несколько раз надавите на руль, чтобы сжать переднюю вилку.
7. Затяните стяжной болт оси.

Момент затяжки: 22 Н·м (2,2 кгс·м)

8. Снова поднимите переднее колесо и проверьте, свободно ли вращается колесо при опущенном тормозе.

Если при сборке не использовался динамометрический ключ, в кратчайшее время обратитесь к официальному дилеру Honda для проверки правильности сборки и затяжки резьбовых соединений до указанного момента. Неправильная затяжка может существенно ухудшить эффективность торможения.