

Технические характеристики

Смазка для приводной цепи	Специальная смазка для цепей с резиновыми герметизационными кольцами. Если у Вас нет специального масла, используйте трансмиссионное масло SAE 80 или 90.	
Прогиб приводной цепи	20 – 30 мм	
Стандартная приводная цепь	DID 520VF или RK 520KLO	
	количество звеньев	108
Звездочки	ведущая (двигатель)	14Т
	ведомая (заднее колесо)	36Т

■ Лампы

Фары	12 В – 10 Вт × 2 шт.
Стоп-сигнал/ Задний габаритный фонарь	12 В – 21/5 Вт
Передние указатели поворота	12 В – 21 Вт × 2 шт.
Задние указатели поворота	12 В – 21 Вт × 2 шт.
Фонарь освещения номерного знака	12 В – 5 Вт

■ Плавкие предохранители

Главный предохранитель	30 А	
Другие предохранители	CBR300R	15 А, 10 А
	CBR300RA	30 А, 15 А, 10 А

■ Номинальные моменты затяжки

Сливная пробка моторного масла	24 Н·м	(2,4 кгс·м)
Болты крышки масляного фильтра	12 Н·м	(1,2 кгс·м)
Гайка оси заднего колеса	88 Н·м	(9,0 кгс·м)
Стопорные гайки регуляторов цепи	21 Н·м	(2,1 кгс·м)
Гайка оси переднего колеса	59 Н·м	(6,0 кгс·м)
Крепежные болты тормозного суппорта	30 Н·м	(3,1 кгс·м)
Стяжные болты передней оси	22 Н·м	(2,2 кгс·м)