

■ サービスデータ

タイヤサイズ	前輪 120/70ZR17M/C(58W) 後輪 160/60ZR17M/C(69W)
タイヤタイプ	ラジアル、チューブレス
指定タイヤ	前輪 BRIDGESTONE BT023F G METZELER ROADTEC Z8 INTERACT E 後輪 BRIDGESTONE BT023R G METZELER ROADTEC Z8 INTERACT
タイヤ空気圧 (1名乗車時)	前輪 250 kPa(2.50 kgf/cm ²) 後輪 250 kPa(2.50 kgf/cm ²)
タイヤ空気圧 (2名乗車時)	前輪 250 kPa(2.50 kgf/cm ²) 後輪 290 kPa(2.90 kgf/cm ²)
最小残溝量	前輪 1.5 mm 後輪 2.0 mm
点火プラグ	標準 IFR6G-11K(NGK)
プラグギャップ (調整不可)	1.00 ~ 1.10 mm
アイドリング回転数	1,200 ± 100 rpm Honda 純正 ウルトラ G1
推奨 エンジンオイル	JASO T 903 規格: MA SAE 規格: 10W-30 API 分類: SL 級

CTX700

オイル交換時	3.1 ℓ
フィルター交換時	3.4 ℓ
全容量	3.7 ℓ

CTX700 Dual Clutch

Transmission

オイル交換時	3.2 ℓ
フィルター(エンジン) 交換時	3.4 ℓ
フィルター(エンジンと クラッチ)交換時	3.4 ℓ
全容量	4.1 ℓ

エンジンオイル
容量

エンジンオイル 交換時期	初回: 1,000 km または 1 ヶ月 以後: 10,000 km または 1 年ごと
-----------------	--

指定ブレーキ液	Honda 純正ブレーキフルード DOT4
冷却水容量	全容量 1.69 ℓ

指定 ラジエーター液	Honda 純正ウルトララジエーター液
---------------	---------------------

推奨ドライブ チェーンオイル	Honda 純正チェーンオイルまたは 相当品
-------------------	---------------------------

ドライブチェーン の緩み(たるみ)	25 ~ 35 mm
----------------------	------------

エアクリナー 交換時期	交換: 40,000 km ごと
----------------	------------------