




### ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ НАКЛЕЙКА НА ЗАДНЕМ АМОРТИЗАТОРЕ ЗАПОЛНЕНО ГАЗОМ

Безопасность мотоцикла  
Не вскрывать. Не нагревать.



### ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ НАКЛЕЙКА С ИНФОРМАЦИЕЙ О ШИНАХ

Давление воздуха в холодных шинах:

[Только водитель]

Перед	<b>250 кПа (2,50 кгс/см<sup>2</sup>)</b>
Зад	<b>290 кПа (2,90 кгс/см<sup>2</sup>)</b>

[Водитель и пассажир]

Перед	<b>250 кПа (2,50 кгс/см<sup>2</sup>)</b>
Зад	<b>290 кПа (2,90 кгс/см<sup>2</sup>)</b>

Размер шины:

Перед	<b>120/70ZR17M/C (58W)</b>
Зад	<b>160/60ZR17M/C (69W)</b>

Марка и модель шины:	DUNLOP	BRIDGESTONE
Перед	<b>D609F</b>	<b>BW-501 RADIAL G</b>
Зад	<b>D609</b>	<b>BW-502 RADIAL G</b>

Приводная цепь должна быть правильно отрегулирована и смазана.

Прогиб цепи **30 - 40 мм**.