

## Информация по техническому обслуживанию

Размер шины	Перед	120/70ZR17M/C (58W)
	Зад	160/60ZR17M/C (69W)
Тип шины	Радиальная, бескамерная	
Рекомендуемые шины	Перед	DUNLOP D609F
		BRIDGESTONE BW-501 RADIAL G
	Зад	DUNLOP D609
		BRIDGESTONE BW-502 RADIAL G
Давление воздуха в шинах	Перед	250 кПа (2,50 кгс/см <sup>2</sup> )
	Зад	290 кПа (2,90 кгс/см <sup>2</sup> )
Минимальная глубина протектора	Перед	1,5 мм
	Зад	2,0 мм
Свечи зажигания	(стандартные) IFR6G-11K (NGK)	
Зазор между электродами свечи зажигания	(нерегулируемый) 1,00 - 1,10 мм	
Частота холостого хода	1200 ± 100 об/мин	
Рекомендуемое моторное масло	Моторное масло Honda для 4-тактных двигателей, классификация по API не ниже SG кроме маркированных как Energy Conserving (энергосберегающие) или «Resource Conserving.» (экологичные), вязкость по SAE 10W-30, соответствие классу MA по стандарту JASO T 903	

## Технические характеристики

Заправочная емкость системы смазки двигателя	<b>NC750XA</b>	
	При замене масла	3,1 л
	При замене масла и масляного фильтра двигателя	3,4 л
	После разборки	3,7 л
Рекомендуемая тормозная жидкость	<b>NC750XD</b>	
	При замене масла	3,2 л
	При замене масла и масляного фильтра двигателя	3,4 л
	При замене масла и масляных фильтров двигателя и сцепления	3,4 л
После разборки	4,1 л	
Рекомендуемая тормозная жидкость	Тормозная жидкость Honda DOT 4	
Заправочная емкость системы охлаждения	1,69 л	
Рекомендованная охлаждающая жидкость	Охлаждающая жидкость Pro Honda HP	
Рекомендуемая смазка для приводной цепи	Специальная смазка для цепей типа O-ring. Если специальной смазки для цепей нет, можно использовать трансмиссионные масла SAE 80 или 90.	
Прогиб приводной цепи	30 - 40 мм	