

Afstelling van de carburator : modellen C 100 en C 102

Hoofdsproeier n° 88 - 95
 Stationair sproeier n° 35
 Gasschuif n° 2
 Gasschuifnaald 13302
 Luchtstelschroef 1 à 1,25 slag UIT

modellen C 110 en C 114

Hoofdsproeier n° 85 - 88
 Stationair sproeier n° 35
 Gasschuif n° 2 (Pw 16)
 Gasschuifnaald 16302
 Luchtstelschroef 1 à 1,25 slag UIT

Transmissieverhoudingen :**modellen C 110 en C 114**

1^e versn. 33,90 op 1
 2^e versn. 19,64 op 1
 3^e versn. 14,53 op 1
 4^e versn. 11,73 op 1

modellen C 100 en C 102

1^e versn. 35,80 op 1
 2^e versn. 19,30 op 1
 3^e versn. 12,80 op 1

Inhoud oliecarter (alle modellen) : minimum 0,6 liter, maximum 0,6 liter

Inhoud benzinetank : 3,6 liter op mod. C 100 en C 102
 7,2 liter op mod. C 110 en C 114

Bandenspanning (alle modellen) : vóór 1,5 atm.
 achter 2,0 atm.
 met duo passagier : achter 2,3 atm.

Batterij : 6 V, 11 A/u op mod. C 102
 6 V, 2 A/u op mod. C 100, C 110 en C 114.

Kenmerken van de lampen : alle 6 volt, vermogen zoals volgt :

	Mod. C 100, C 110, C 114	Mod. C 102
Koplamp	15/15 W	20/20 W
Achterlicht	5 W	5 W
Stoplicht	5 W	5 W
Richtingaanwijzers	8 W	8 W
Vrijstand-verklikker	3 W (kleine bajonet)	3 W (kleine bajonet)
Kilometerteller	1,5 W	1,5 W

Alleen op mod. C 110 en C 114 :

Richtingaanwijzers 3 W (kleine bajonet)

Eigengewicht : mod. C 100 65 kg
 mod. C 102 70 kg
 mod. C 110 66 kg
 mod. C 114 66 kg

Totale lengte : mod. C 100 en C 102 181 cm

mod. C 110 en C 114 170 cm

Totale breedte : mod. C 100 en C 102 57 cm

mod. C 110 en C 114 57 cm

Totale hoogte : mod. C 100 en C 102 95 cm

mod. C 110 en C 114 92 cm

Wielbasis : mod. C 100 en C 102 118 cm

mod. C 110 en C 114 115 cm

Vrije hoogte : mod. C 100 en C 102 14 cm

mod. C 110 en C 114 15 cm