

N°	DESIGNATION	STANDARD	LIMITE D'UTILISATION
21	Diamètre extérieur d'axe de culbuteur	9,978 – 9,987 (0,29283 – 0,39319)	9,17 (0,36103)
22	Diamètre intérieur de culbuteur	10,0 – 10,015 (0,39370 – 0,39429)	10,1 (0,3976)
23	Diamètre extérieur de tourillon d'arbre à cames	19,967 – 19,980 (0,78610 – 0,78661)	19,92 (0,7843)
24	Diamètre intérieur de douille de l'arbre à cames	20,063 – 20,083 (0,78988 – 0,79067)	20,20 (0,7953)
25	Gauchissement de plateau d'embrayage	0,1 (0,00394)	0,2 (0,00787)
26	Epaisseur de culasse	72,75 – 72,85 (2,86417 – 2,86811)	72,60 (2,8583)
27	Gauchissement de culasse	0,05 (0,00197)	0,1 (0,00394)
28	Cintrage d'arbre à cames	0,03 (0,00118)	0,05 (0,00197)
29	Gauchissement de cylindre	0 – 0,05 (0 – 0,00197)	0,1 (0,00394)
30	Pompe à huile	Jeu du rotor intérieur/extérieur	0,15 (0,0059)
		Jeu du rotor/couvercle	0,01 – 0,07 (0,0004 – 0,0028)
		Jeu du rotor/extérieur/corps	0,15 – 0,18 (0,0059 – 0,0071)
31	Diamètre intérieur de fourchette	12,000 – 12,018 (0,4724 – 0,4731)	12,05 (0,4745)
32	Diamètre extérieur d'axe de guide de fourchette	11,976 – 11,994 (0,4515 – 0,4722)	11,96 (0,4709)
33	Epaisseur de butée de fourchette	5,00 – 5,07 (0,1969 – 0,1996)	4,70 (0,1850)
34	Diamètre intérieur de pignon de démarreur au pied	18,020 – 18,041 (0,7095 – 0,7103)	18,07 (0,7114)

CADRE

Unité: mm (in.)

N°	DESIGNATION	STANDARD	LIMITE D'UTILISATION
1	Cintrage d'essieu avant/arrière	0 – 0,05 (0 – 0,0020)	0,2 (0,0079)
2	Diamètre intérieur du moyeu de roue arrière	130,0 (5,1181)	131,0 (5,1575)
3	Epaisseur de garniture du frein avant/arrière	4,0 (0,1575)	2,0 (0,0787)
4	Flottement de jante	0 – 0,5 (0 – 0,0197)	2,0 (0,0787)
5	Longueur à vide du ressort de fourche avant	479,6 (18,8819)	470,6 (18,5275)
6	Jeu de coussinet du pivot de fourche avant à l'axe du pivot	0,2 – 0,3 (0,0079 – 0,0118)	0,5 (0,0197)
7	Longueur à vide du ressort d'amortisseur arrière	181,9 (7,1295)	178,7 (7,0355)
8	Diamètre intérieur du fourreau inférieur de fourche avant	31,042 – 31,104 (1,2221 – 1,2246)	31,165 (1,2270)
9	Diamètre extérieur du fourreau de fourche avant	30,915 – 30,950 (1,2171 – 1,2185)	30,87 (1,2153)
10	Epaisseur de disque de frein avant	5,0 (0,1969)	4,0 (0,1575)