

**NOTE:**

- Régler le flèche du chaîne d'entraînement suivant l'installation de la roue. (Voir page 1-11 pour la spécification de ballant.)

**Entretien nécessaire**

- Mettre la moto sur sa béquille centrale.

Procédure		Q'té	Remarques
	<b>Ordre des opérations de dépose</b>		La repose se fait dans l'ordre inverse de la dépose.
(1)	Ecroû de réglage du frein	1	
(2)	Tige de frein	1	
(3)	Ressort	1	
(4)	Raccord de tige	1	
(5)	Goupille fendue	1	
(6)	<b>Ecroû/rondelle</b>	1/1	
(7)	Caoutchouc de coussin	1	
(8)	Boulon pivot du bras d'arrêt	1	
(9)	Ecroû de réglage de la chaîne secondaire	2	Desserrer l'écrou de l'axe de roue puis détendre la chaîne secondaire en tournant boulons de réglage dans le sens des aiguilles d'une montre.
(10)	Ecroû de l'axe de roue	1	
(11)	Plaque d'arrêt	1	
(12)	Chaîne secondaire	1	Déplacer la roue arrière vers l'avant puis dérailler la chaîne secondaire au niveau de son pignon.
(13)	Pont arrière	1	
(14)	Roue arrière	1	
(15)	Bride droite	1	
(16)	Bride gauche	1	