

รายละเอียดทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป		รายการ	ค่ามาตรฐาน
คาร์บูเรเตอร์	แบบ ขนาดของคอคอดของท่ออากาศ		แบบ CV 25 มม. (0.98 นิ้ว) หรือเทียบเท่า
ระบบส่งกำลัง	ระบบคลัทช์ ระบบการทำงานของคลัทช์ ระบบส่งกำลัง อัตราทดขั้นต้น อัตราทดขั้นสุดท้าย อัตราทดเกียร์ เกียร์ 1 เกียร์ 2 เกียร์ 3 เกียร์ 4 เกียร์ 5 เกียร์ 6 การเปลี่ยนเกียร์		แบบเปียกหลายแผ่นซ้อนกัน คลัทช์กลไกใช้สายคลัทช์ควบคุม 6 เกียร์ ขบกันตลอด 3.260 (75/23) 2.933 (44/15) 3.083 (37/12) 1.941 (33/17) 1.500 (30/20) 1.227 (27/22) 1.041 (25/24) 0.923 (24/26) 1 - N - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
ระบบไฟฟ้า	ระบบจุดระเบิด ระบบสตาร์ท ระบบไฟชาร์จ เรคทูลิเตอร์/เรคตีไฟเออร์ ระบบแสงสว่าง		CDI มอเตอร์สตาร์ท แบบเฟสเดียวจากอัลเตอร์เนเตอร์ SCR SHORTED/เฟสเดียวเรียงกระแสครึ่งคลื่น อัลเตอร์เนเตอร์