

รายละเอียดทั่วไป

ระบบจุดระเบิด		ค่ามาตรฐาน	
รายการ			
หัวเทียน		NGK	DENSO
	มาตรฐาน	CR8E	U24ESR-N
	เทียบเท่า	CR9E	U27ESR-N
ระยะห่างเขี้ยวหัวเทียน		0.7-0.8 มม. (0.028-0.031 นิ้ว)	
แรงเคลื่อนไฟฟ้าของคอยล์จุดระเบิด		ต่ำสุด 100 โวลต์	
แรงเคลื่อนไฟฟ้าของพัลส์เซอร์		ต่ำสุด 0.7 โวลต์	
จังหวะจุดระเบิด		12° ก่อนศูนย์ตายบนที่ 1,400 ± 100 รอบต่อนาที	

มอเตอร์สตาร์ท		มาตรฐาน	หน่วย : มม. (นิ้ว)
รายการ			ค่าจำกัดการซ่อม
ความยาวของแปรงถ่าน		10.00-10.05 (0.393-0.396)	3.5 (0.14)

ไฟแสงสว่าง/มาตรวัด/สวิทช์		ค่ามาตรฐาน
รายการ		
หลอดไฟ	ไฟหน้า(สูง/ต่ำ)	12 โวลต์ - 18/18 วัตต์ x 2
	ไฟเบรก/ไฟท้าย	12 โวลต์ -10/5 วัตต์ x 2
	ไฟส่องป้ายทะเบียน	12 โวลต์ - 5 วัตต์
	ไฟเลี้ยวหน้า	12 โวลต์ - 10 วัตต์ x 2
	ไฟเลี้ยวหลัง	12 โวลต์ - 10 วัตต์ x 2
	ไฟส่องสว่างเรือนไมล์	12 โวลต์ - 1.7 วัตต์ x 4
	สัญญาณไฟเลี้ยว	12 โวลต์ - 1.7 วัตต์
	สัญญาณไฟสูง	12 โวลต์ - 1.7 วัตต์
	สัญญาณไฟเกียร์ว่าง	12 โวลต์ - 1.7 วัตต์
	ฟิวส์	ฟิวส์หลัก
ฟิวส์อื่นๆ		10 แอมป์
ความต้านทานสวิทช์ชุดวัดอุณหภูมิ		50°C (122°F)
	120°C (248°F)	14.9-17.3Ω