

รายละเอียดทั่วไป

เครื่องยนต์

รายการ	จำนวน	ความโตเกลียว (มม.)	อัตราการขันแน่น นิวตัน-เมตร (กก.-ม., ฟุต-ปอนด์)	หมายเหตุ
อัลเตอร์เนเตอร์/คลัทช์สตาร์ท :				
น็อตยึดล้อแม่เหล็ก	1	12	64 (6.5, 47)	หมายเหตุ 1
บัลที่ยึดขดลวดสเตเตอร์	3	6	10 (1.0, 7)	หมายเหตุ 3
บัลที่ยึดขดลวดพัลส์เชอร์	2	6	10 (1.0, 7)	หมายเหตุ 3
บัลที่ยึดคลัทช์สตาร์ทตัวนอก	3	8	30 (3.1, 22)	หมายเหตุ 3
อื่นๆ :				
บัลที่ยึดฝาครอบลิ้นกันกลับ	2	5	5.2 (0.53, 3.8)	

โครงตัวถัง

รายการ	จำนวน	ความโตเกลียว (มม.)	อัตราการขันแน่น นิวตัน-เมตร (กก.-ม., ฟุต-ปอนด์)	หมายเหตุ
โครงตัวถัง/ฝาครอบตัวถัง/ระบบไอเสีย :				
บัลที่ยึดท่อเก็บเสียง	1	6	13 (1.3, 9)	
บัลที่ยึดครอบท่อไอเสีย	3	6	13 (1.3, 9)	
การถอดและการประกอบเครื่องยนต์ :				
น็อตยึดเครื่องยนต์	3	10	59 (6.0, 43)	
บัลที่ยึดแผ่นประกบสเตอร์หน้า	2	6	9.8 (1.0, 7)	หมายเหตุ 3
ล้อหน้า/ระบบกันสะเทือน/ระบบบังคับเลี้ยว :				
น็อตล็อกแฉกคอบน	1	24	88 (9.0, 65)	
น็อตล็อกแกนคอ	1	26	ดูหน้า 14-22	
บัลที่ยึดแฮนด์บังคับเลี้ยว	2	8	27 (2.8, 20)	
บัลที่ยึดแฉกคอบน	2	8	23 (2.3, 17)	
บัลที่ยึดแฉกคอล่าง	2	8	26 (2.7, 20)	
น็อตเพลาล้อหน้า	1	12	59 (6.0, 43)	หมายเหตุ 7
บัลที่ปิดแกนใช้คัพ	2	27	23 (2.3, 17)	
บัลที่ยึดใช้คัพหน้า	2	8	20 (2.0, 14)	หมายเหตุ 3
บัลที่ยึดจานดิสก์เบรคหน้า	6	6	42 (4.3, 31)	หมายเหตุ 8
สกรูยึดตุ้มน้ำหนักปลายแฮนด์	2	6	8.8 (0.9, 6.5)	
ล้อหลัง/ระบบกันสะเทือน :				
น็อตเพลาล้อหลัง	1	12	59 (6.0, 43)	หมายเหตุ 7
น็อตยึดสเตอร์หลัง	4	10	64 (6.5, 47)	หมายเหตุ 7
บัลที่ยึดจานดิสก์เบรคหลัง	4	8	42 (4.3, 31)	หมายเหตุ 8
บัลที่ยึดใช้คัพหลังตัวบน	1	10	39 (4.0, 29)	
น็อตยึดใช้คัพหลังตัวล่าง	1	10	44 (4.5, 33)	หมายเหตุ 7
น็อตยึดจุดหมุนสวิงอาร์ม	1	12	88 (9.0, 65)	หมายเหตุ 7
ระบบเบรค :				
บัลที่ยึดท่อน้ำมันเบรค	4	10	34 (3.5, 25)	
สกรูยึดฝาปิดกระปุกน้ำมันเบรคหน้า	2	4	1.5 (0.15, 1.1)	
สกรูยึดสวิทช์ไฟเบรคหน้า	1	4	1.2 (0.12, 0.9)	
น็อตยึดจุดหมุนคันเบรคหน้า	1	6	5.9 (0.6, 4.3)	
บัลที่ยึดขาที่ยึดคาร์ลิเปอ์เบรคหน้า	2	8	30 (3.1, 22)	
สลักยึดผ้าดิสก์เบรค	2	8	17 (1.7, 12)	
สกรูไล่ลมเบรค	2	8	5.4 (0.6, 4)	
สกรูยึดฝาปิดกระปุกน้ำมันเบรคหลัง	2	4	1.5 (0.15, 1.1)	
บัลที่ยึดแม่ปั้มเบรคหลัง	2	6	12 (1.2, 9)	
น็อตยึดข้อต่อแกนแม่ปั้มเบรคหลัง	1	8	17 (1.7, 12)	
บัลที่ยึดขาที่ยึดพักเท้าหน้า	4	8	27 (2.8, 20)	
อื่นๆ :				
สกรูยึดยางรองโซ่	1	6	5.9 (0.6, 4.3)	