

## การตกแต่งป่าวาล์ว

ใช้ตัวปาดป่าวาล์ว HONDA เครื่องเจียร์หรืออุปกรณ์ ตกแต่งป่าวาล์วที่เทียบเท่าตามที่ได้แนะนำ เพื่อตกแต่ง ป่าวาล์วที่สึกหรอได้อย่างถูกต้อง

### ข้อควรจำ

- ควรตกแต่งตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิต
- ระมัดระวังอย่าเจียร์ป่าวาล์วเกินความจำเป็น

ใช้หัวเจียร์ 45° เจียร์ผิวที่ขรุขระหรือไม่เรียบออกจาก ป่าวาล์ว

### ข้อควรจำ

- ตกแต่งป่าวาล์วด้วยหัวเจียร์ 45° เมื่อเปลี่ยนปลอก วาล์วใหม่

### เครื่องมือ :

ตัวปาดป่าวาล์ว 24 มม. (45° ไอเสียว) 07780-0010600  
 ตัวปาดป่าวาล์ว 27.5 มม. (45° ไอดี) 07780-0010200  
 ด้ามจับตัวปาด 3.8 มม. 07JMH-KY20200

ใช้หัวเจียร์ 32° เจียร์ป่าวาล์วส่วนบนนอก 1/4 ของความ กว้างป่าวาล์วเดิม

### เครื่องมือ :

ตัวปาดเรียบ 24 มม. (32° ไอเสียว) 07780-0012500  
 ตัวปาดเรียบ 27 มม. (32° ไอดี) 07780-0013300  
 ด้ามจับตัวปาด 3.8 มม. 07JMH-KY20200

ใช้หัวเจียร์ 60° เจียร์ป่าวาล์วส่วนล่างนอก 1/4 ของ ความกว้างป่าวาล์วเดิม

ถอดตัวปาดป่าวาล์วออกและตรวจสอบพื้นที่บริเวณที่ ตกแต่ง

### เครื่องมือ :

ตัวปาดภายใน 26 มม. (60° ไอเสียว) 07780-0014500  
 ตัวปาดภายใน 30 มม. (60° ไอดี) 07780-0014000  
 ด้ามจับตัวปาด 3.8 มม. 07JMH-KY20200

