

# รายละเอียดทั่วไป

รายการ	จำนวน	ความถี่เฉลี่ย (มม.)	อัตราการขุ่นแน่น นิวตัน-เมตร (กก.-ม., ฟุต-ปอนด์)	หมายเหตุ
<b>ล้อหน้า/ระบบเบรก/ระบบกันสะเทือน/ ระบบบังคับเลี้ยว :</b>				
น็อต/โบลท์ยึดขาเบรคหน้า (แบบดรัมเบรค)	1	6	10 (1.0, 7)	
โบลท์ยึดจุดหมุนคันเบรคหน้า (แบบดรัมเบรค)	1	5	1.0 (0.10, 0.7)	
น็อตยึดจุดหมุนคันเบรคหน้า (แบบดรัมเบรค)	1	5	4.5 (0.46, 3.3)	
สกรูยึดตุ้มน้ำหนักปลายแฮนด์	2	6	9 (0.92, 6.6)	สกรูเกลียว SL
น็อตล็อกแผงคอบน	1	26	-	สำหรับอัตราการขุ่นแน่น : ดูหน้า 13-31
น็อตล็อกแกนคอ	1	26	-	สำหรับอัตราการขุ่นแน่น : ดูหน้า 13-30
โบลท์ยึดใช้ค้อพหน้าตัวบนและตัวล่าง	4	10	64 (6.5, 47)	
น็อตยึดขายึดแฮนด์	1	10	59 (6.0, 44)	น็อตรูปตัว U
น็อตยึดเพลาล้อหน้า	1	12	59 (6.0, 44)	น็อตรูปตัว U
โบลท์ยึดจานดิสก์เบรคหน้า (แบบดิสก์เบรค)	4	8	42 (4.3, 31)	โบลท์ ALOC : เปลี่ยนใหม่
ซีลวดล้อหน้า (แบบดรัมเบรค)	36	BC 2.6	3.2 (0.33, 2.4)	
(แบบดิสก์เบรค)	36	BC 2.9	3.2 (0.33, 2.4)	
โบลท์ยึดใช้ค้อพหน้า	2	8	20 (2.0, 15)	ทาน้ำยาหล่อเกลียวที่ เกลียว
โบลท์ยึดเข็มขัดรัดท่อน้ำมันเบรคหน้า (แบบดิสก์เบรค)	1	6	12 (1.2, 9)	โบลท์ ALOC : เปลี่ยนใหม่
<b>ล้อหลัง/ระบบเบรก/ระบบกันสะเทือน :</b>				
น็อตยึดเพลาล้อหลัง	1	12	59 (6.0, 44)	น็อตรูปตัว U
ซีลวดล้อหลัง	36	BC 3.2	3.2 (0.33, 2.4)	
น็อตยึดสเตอร์หลัง	4	8	32 (3.3, 24)	น็อตรูปตัว U
โบลท์ยึดตัวยึดหน้าแปลนสเตอร์หลัง	4	8	-	ดูหน้า 14-9
น็อตยึดขายึดจานเบรคหลัง	2	8	22 (2.2, 16)	
น็อตยึดขาเบรคหลัง	1	6	10 (1.0, 7)	น็อตรูปตัว U
โบลท์ยึดใช้ค้อพหลังตัวบน	2	10	24 (2.4, 18)	
น็อตหัวหมวกยึดใช้ค้อพหลังตัวล่าง	2	10	24 (2.4, 18)	
น็อตยึดจุดหมุนสวิงอาร์ม	1	12	59 (6.0, 44)	น็อตรูปตัว U
<b>ไฮดรอลิคเบรค :</b>				
สกรูไล่ลมเบรค	1	8	5.4 (0.55, 4.0)	
สลักยึดผ้าดิสก์เบรค	1	10	17 (1.7, 13)	
สลักดิสก์เบรคยึดคาร์ลิปเปอร์เบรค	1	8	17 (1.7, 13)	
โบลท์ยึดขายึดคาร์ลิปเปอร์เบรค	2	8	30 (3.1, 22)	โบลท์ ALOC : เปลี่ยนใหม่
โบลท์ยึดท่อน้ำมันเบรคหน้า	2	10	34 (3.5, 25)	
สกรูยึดฝาปิดกระปุกน้ำมันเบรค	2	4	1.5 (0.15, 1.1)	
สกรูยึดสวิทช์ไฟเบรคหน้า	1	4	1.2 (0.12, 0.9)	
โบลท์ยึดจุดหมุนคันเบรคหน้า	1	6	1.0 (0.10, 0.7)	
น็อตยึดจุดหมุนคันเบรคหน้า	1	6	5.9 (0.60, 4.4)	
<b>ระบบจุดระเบิด :</b>				
ฝาปิดช่องจุดจังหวะจุดระเบิด	1	14	1.5 (0.15, 1.1)	
<b>ระบบมอเตอร์สตาร์ท :</b>				
สกรูยึดสายมอเตอร์สตาร์ท	1	4	2.0 (0.20, 1.5)	
สกรูยึดเรือนมอเตอร์สตาร์ท	3	5	4.2 (0.43, 3.1)	
<b>ไฟแสงสว่าง/มาตรวัด/สวิทช์ :</b>				
สกรูยึดสวิทช์จุดระเบิด	2	6	9 (0.92, 6.6)	โบลท์ ALOC : เปลี่ยนใหม่
โบลท์ยึดชุดสวิทช์กุญแจนิรภัย	1	5	3.9 (0.40, 2.9)	โบลท์ ALOC : เปลี่ยนใหม่
<b>อื่นๆ :</b>				
โบลท์ยึดจุดหมุนขาตั้งข้าง	1	10	18 (1.8, 13)	
น็อตยึดจุดหมุนขาตั้งข้าง	1	10	44 (4.5, 32)	