

ไฮดรอลิคเบรค

อัตราการทำงาน

สกรูไล่ลมเบรค	5.4 นิ้วตัน-เมตร (0.55 กก.-ม., 4.0 ฟุต-ปอนด์)
สลักยึดผ้าดิสก์เบรค	17 นิ้วตัน-เมตร (1.7 กก.-ม., 13 ฟุต-ปอนด์)
สลักดิสก์เบรคยึดคาร์ลิปเปอร์เบรค	17 นิ้วตัน-เมตร (1.7 กก.-ม., 13 ฟุต-ปอนด์)
โบลท์ยึดขายึดคาร์ลิปเปอร์เบรค	30 นิ้วตัน-เมตร (3.1 กก.-ม., 22 ฟุต-ปอนด์) โบลท์ ALOC; เปลี่ยนใหม่
โบลท์ยึดท่อน้ำมันเบรคหน้า	34 นิ้วตัน-เมตร (3.5 กก.-ม., 25 ฟุต-ปอนด์)
สกรูยึดฝาปิดกระปุกน้ำมันเบรค	1.5 นิ้วตัน-เมตร (0.15 กก.-ม., 1.1 ฟุต-ปอนด์)
สกรูยึดสวิทช์ไฟเบรคหน้า	1.2 นิ้วตัน-เมตร (0.12 กก.-ม., 0.9 ฟุต-ปอนด์)
โบลท์ยึดจุดหมุนคันเบรคหน้า	1.0 นิ้วตัน-เมตร (0.10 กก.-ม., 0.7 ฟุต-ปอนด์)
น็อตยึดจุดหมุนคันเบรคหน้า	5.9 นิ้วตัน-เมตร (0.60 กก.-ม., 4.4 ฟุต-ปอนด์)

เครื่องมือ



ปัญหาข้อขัดข้อง

เบรคยุบหรือล้ม

- มีอากาศในระบบไฮดรอลิค
- ระบบไฮดรอลิครั่ว
- ซีลลูกสูบคาร์ลิปเปอร์สึกหรอ
- จานดิสก์เบรค/ผ้าดิสก์เบรคสึกหรอ
- คาร์ลิปเปอร์เบรคเลื่อนไม่ถูกต้อง
- ถ้วยลูกสูบแม่ปั้มเบรคสึกหรอ
- ระดับน้ำมันเบรคต่ำ
- ช่องทางเดินน้ำมันเบรคอุดตัน
- จานดิสก์เบรค/ผ้าดิสก์เบรคสกปรก
- คาร์ลิปเปอร์เบรคสกปรก
- แม่ปั้มเบรคสกปรก
- จานดิสก์เบรคโก่ง/เสียรูป
- ลูกสูบคาร์ลิปเปอร์ติดขัด/สึกหรอ
- ลูกสูบแม่ปั้มเบรคติดขัด/สึกหรอ
- คันเบรคหน้าคดงอ

เบรคหนัก

- ลูกสูบคาร์ลิปเปอร์ติดขัด/สึกหรอ
- คาร์ลิปเปอร์เบรคเลื่อนไม่ถูกต้อง
- ช่องทางเดินน้ำมันเบรคอุดตัน/ติดขัด
- ลูกสูบแม่ปั้มเบรคติดขัด/สึกหรอ
- คันเบรคหน้าคดงอ

เบรคค้าง

- จานดิสก์เบรค/ผ้าดิสก์เบรคสกปรก
- จานดิสก์เบรคโก่ง/เสียรูป
- คาร์ลิปเปอร์เบรคเลื่อนไม่ถูกต้อง
- ลูกสูบคาร์ลิปเปอร์ติดขัด
- ลูกสูบแม่ปั้มเบรคติดขัด/สึกหรอ
- ข้อต่อท่อน้ำมันเบรคติดขัด/อุดตัน