

INFORMATIONS GENERALES

CADRE

ELEMENT	QUANTITE	FILET DIAMETRE (mm)	COUPLE N-m (kgf-m)	REMARQUES
CADRE/PANNEAUX DE CARROSSERIE:				
Ecrou raccord échappement	4	8	18 (1,8)	
Boulon collier tuyau échappement	1	8	20 (2,0)	
Boulon collier silencieux	1	8	20 (2,0)	
Boulon fixation silencieux	2	8	32 (3,3)	
Boulon protecteur tuyau échappement	2	6	12 (1,2)	
MAINTENANCE:				
Boulon fixation soupape carburant	2	6	9 (0,9)	
Boulon vidange d'huile du tube inférieur	1	8	39 (4,0)	
Contre-écrou réglage pédale du frein arrière	1	8	18 (1,8)	
Boulon pivot béquille	1	10	Voir page 3-22	
Ecrou pivot béquille	1	10	39 (4,0)	
Boulon suppresseur d'étincelle	3	6	12 (1,2)	
Rayon	68	BC 3,5	4 (0,4)	
Verrouillage de jante	2	8	13 (1,3)	
GRAISSAGE:				
Filtre à huile du tube inférieur	1	27	54 (5,5)	
Boulon raccord d'entrée d'huile	1	12	37 (3,8)	
DEPOSE/INSTALLATION DU MOTEUR:				
Ecrou plaque suspension moteur (8 mm)	8	8	26 (2,7)	
(10 mm)	4	10	54 (5,5)	
Boulon fixation repose-pied droit	2	10	54 (5,5)	
ROUE AVANT/SUSPENSION/DIRECTION:				
Boulon disque frein	4	6	20 (2,0)	NOTE 1
Essieu avant	1	16	88 (9,0)	
Ecrou support essieu	4	6	12 (1,2)	NOTE 5
Boulon axe fourche	2	27	54 (5,5)	NOTE 1
Bouchon fourche (sur tige amortisseur)	2	12	15 (1,5)	
Boulon bouchon fourche	2	43	30 (3,1)	
Boulon serti pont supérieur	4	8	27 (2,8)	
Boulon serti pont inférieur	4	8	32 (3,3)	
Boulon support maître cylindre	2	6	10 (1,0)	
Boulon support levier d'embrayage	2	6	10 (1,0)	
Ecrou de réglage tête de direction	1	24	Voir page 14-28	
Ecrou colonne de direction	1	24	98 (10,0)	
ROUE ARRIERE/SUSPENSION:				
Boulon disque frein arrière	4	6	20 (2,0)	NOTE 1
Ecrou pignon entraîné	6	8	42 (4,3)	NOTE 5
Vis glissière chaîne d'entraînement	3	5	4 (0,4)	NOTE 1
Ecrou essieu arrière	1	16	93 (9,5)	NOTE 5
Ecrou pivot bras oscillant	1	18	108 (11,0)	NOTE 5
Ecrou fixation amortisseur (supérieur)	1	10	44 (4,5)	NOTE 5
(inférieur)	1	10	44 (4,5)	NOTE 5
Ecrou bras amortisseur (côté bras oscillant)	1	12	78 (8,0)	NOTE 5
(côté bielle amortisseur)	1	12	69 (7,0)	NOTE 5
Ecrou bielle amortisseur	1	12	69 (7,0)	NOTE 5
Contre-écrou ressort amortisseur	1	56	29 (3,0)	
Ecrou extrémité tige amortisseur	1	12	26 (2,7)	NOTE 3
Réglage amortissement	1	24	20 (2,0)	NOTE 3
Boulon réglage pivot bras oscillant	1	28	Voir page 15-33	
Contre-écrou pivot bras oscillant	1	28	64 (6,5)	
Boulon fixation béquille (boulon creux 8 mm)	1	8	26 (2,7)	
(boulon creux 10 mm)	2	10	39 (4,0)	