

**COUPLES**

Rayon	4 N-m (0,4 kgf-m)	
Verrou de jante	13 N-m (1,3 kgf-m)	
Boulon de disque de frein	20 N-m (2,0 kgf-m)	Appliquer un agent de blocage (frein-filet) sur les filetages.
Axe de roue avant	88 N-m (9,0 kgf-m)	
Ecrou d'axe de roue avant	12 N-m (1,2 kgf-m)	
Boulon de centre de fourche	54 N-m (5,5 kgf-m)	Appliquer un agent de blocage (frein-filet) sur les filetages.
Chapeau de fourche (sur tige d'amortissement)	15 N-m (1,5 kgf-m)	
Boulon de chapeau de fourche	30 N-m (3,1 kgf-m)	
Boulon serti de Té supérieur	27 N-m (2,8 kgf-m)	
Boulon serti de Té inférieur	32 N-m (3,3 kgf-m)	
Boulon de montage du compteur	12 N-m (1,2 kgf-m)	
Boulon de support de maître-cylindre avant	10 N-m (1,0 kgf-m)	
Boulon de support de patte de fixation de levier d'embrayage	10 N-m (1,0 kgf-m)	
Ecrou de réglage de la colonne de direction	voir page 14-30	
Ecrou de colonne de direction	98 N-m (10,0 kgf-m)	

**OUTILS**

Clé à rayon, 5,8 x 6,1 mm	07701-0020300
Adaptateur, 32 x 35 mm	07746-0010100
Adaptateur, 42 x 47 mm	07746-0010300
Poussoir interne, 30 mm	07746-0030300
Guide, 17 mm	07746-0040400
Arbre d'extracteur de roulement	07746-0050100
Tête d'extracteur de roulement, 17 mm	07746-0050500
Extracteur de chemin de roulement à billes	07946-3710500
Poussoir	07749-0010000
Douille de colonne de direction	07916-KA50100
Poussoir de colonne de direction	07946-MB00000
Adaptateur de chemin de roulement à billes	07953-MJ10100
Arbre d'extracteur de chemin de roulement à billes	07953-MJ10200
Poussoir de joint de fourche	07TMD-MAC0100
Installateur de chemin de roulement	07VMF-KZ30100
Arbre d'installateur de chemin de roulement	07VMF-KZ30200
Support de pipe d'amortissement, 27 mm	07PMB-KZ40101