

CHASSI

Item	Qde.	Diâmetro da rosca (mm)	Torque	
			N.m	kg.m
Porca de junção do escapamento	2	7	20	2,0
Porca articulação cavalete lateral	1	10	45	4,5
Porca de fixação dianteira do motor	4	8	27	2,7
Porca de fixação superior do motor	3	8	27	2,7
Porca de fixação inferior do motor	2	10	55	5,5
Porca do eixo dianteiro	1	12	63	6,3
Parafuso do disco de freio	5	8	43	4,3
Parafuso de fixação superior do amortecedor	2	7	11	1,1
Parafuso de fixação inferior do amortecedor	2	8	33	3,3
Parafuso superior do amortecedor	2	10	23	2,3
Parafuso Allen do amortecedor	2	8	20	2,0
Parafuso do suporte superior do guidão	4	4	12	1,2
Parafuso de fixação do interruptor de ignição	2	8	27	2,7
Porca da coluna de direção	1	22	70	7,0
Porca de ajuste da coluna de direção	1	22	3	0,3
Porca do eixo traseiro	1	16	90	9,0
Porca da coroa de transmissão	5	10	75	7,5
Porca de fixação superior do amortecedor	2	10	35	3,5
Porca de fixação inferior do amortecedor	2	10	35	3,5
Contraporca do amortecedor traseiro	2	10	38	3,8
Porca de articulação do garfo traseiro	1	14	90	9,0
Parafuso da mangueira do freio	2	10	35	3,5
Parafuso de fixação do cãliper do freio	2	8	27	2,7
Válvula de sangria	1	8	6	0,6
Pino da pastilha	2	8	18	1,8
Parafuso da tampa do reservatório do cilindro mestre	2	4	1,5	0,15
Parafuso do interruptor do freio dianteiro	2	4	1,2	0,12
Parafuso de articulação da alavanca do freio	1	6	6	0,6
Porca de articulação da alavanca do freio	1	6	6	0,6
Parafuso de fixação do braço do freio traseiro	1	6	10	1,0